

Preview Flyer

DOKUMENTENSCANNER
DR-2020U

you can

Der neue 20 Seiten/Min schnelle, universelle DIN-A4 Duplex Dokumentenscanner mit Flachbetteinheit von Canon besticht durch sein gelungenes Design, hohe Funktionalität und einfache Bedienung über die Funktionstasten.

 **ImageFORMULA**
DR-2020U



Hauptvorteile:

- One-Path Duplex-Dokumentenscanner mit DIN-A4- Flachbetteinheit
- Standard-Feederkapazität: bis zu 50 Seiten
- Top Bildqualität
- Separater Einzug für Visitenkarten: bis zu 15 Visitenkarten
- Auflösung 600 dpi (1.200 dpi optisch)
- Einfache Bedienung über Jobtasten
- Viele Bildverbesserungsfunktionen, z. B. „Leere Seite löschen“, automatische Bildverbesserung
- Geringer Energieverbrauch inkl. „Auto Power ON /OFF“
- Bedienfeld mit Job Buttons wie Scan-to-Mail, Scan-to-file und frei definierbar
- Mitgelieferte Software: ISIS™, TWAIN-Treiber für Win, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Adobe Acrobat Standard Vers 9, PaperPort 11, BizCard, OmniPage

Scanleistung

DR-2020U

20 Seiten pro Minute
bzw. 40 Bilder
(Duplex) pro Minute
mit 200/300 dpi in
S/W und Graustufen

20 Seiten pro Minute
bzw. 20 Bilder pro
Minute (Duplex) mit
200 dpi Farbe

 **imageFORMULA**

Canon

Technische Daten: DR-2020U

Scangeschwindigkeit DIN A4 Hochformat		DR-2020U	
		Simplex	Duplex
S/W / Graustufen	200/300 dpi	20 Seiten/Min.	40 Bilder/Min.
Farbe	200 dpi	20 Seiten/Min.	20 Bilder/Min.
	300 dpi	13 Seiten/Min.	12 Bilder/Min.

Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das Gerät wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Art	Duplex-Dokumentenscanner DIN A4 inkl Flachbetteinheit
Dokumentenforderungen	Über Feeder: Breite: 50 bis 216 mm / Länge: 100 bis 355 mm 50 g/m ² bis 128 g/m ² (0,05 bis 0,15 mm) Über Flachbetteinheit: Breite: bis 216 mm / Länge: bis 216 mm Vorlagen bis 25mm Höhe Über Visitenkarten Feeder: 49 - 55mm x 85 - 91mm 128-300g/m ² (0.15-0.35mm)
Dokumenteinzugsmethoden	kontinuierlich / manuell / Flachbett
Dokumenteinzugskapazität	Bis zu 50 Blatt oder bis zu einer Höhe von 5 mm (maximal)
Scansensor	2 CCD Sensor
Lichtquelle	CCFL (Cold-Cathode Fluorescent Lamp)
Scanbare Seiten	Simplex / Duplex / Leere Seite auslassen
Scan-Modi	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung I+II, 256 Graustufen und 24-Bit-Farbe, automatische Farberkennung
Scanauflösung	100, 150, 200, 240, 300, 400 und 600 dpi
Scangeschwindigkeit (A4 Hochformat)	siehe Übersicht
Sonstige Eigenschaften	Verschiedene programmierbare Auftragstasten am System, Verzerrungskorrektur, Benutzermodus, Job Tool zum Speichern von Scanaufträgen
Bildverbesserungsfunktionen	Automatische Ausrichtung, autom. Seitengrößenerkennung, automatische Farberkennung, Textverbesserung II, Farbausblendung, Farbverstärkung, Leere Seiten Löschen Funktion, Automatische Erkennung der Textausrichtung, Randentfernung, Löschung von Heftlochungen
Außenabmessungen	Papierzufuhr geschlossen: 440 (B) x 400 (T) x 180 (H) mm
Gewicht	ca. 7,8 kg
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60 Hz), 0.8 A
Leistungsaufnahme	Betriebsmodus: max. 33 Watt Standby: weniger als 3,7 Watt
Betriebsgeräusch	weniger als 66 dB
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 °C bis 32,5 °C / Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
Schnittstellen	High Speed USB 2.0
Verbrauchsmaterialien	Ersatzrollen-Set
Software im Lieferumfang	Software im Lieferumfang für Windows: ISIS™, TWAIN Treiber, CapturePerfect, CaptureOnTouch, Adobe Acrobat Standard Vers. 9.0, OmniPage, PaperPort, BizCard Reader



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 D-Krefeld
Tel: +49(0)21 51/3 45-0
Fax: +49(0)21 51/3 45-1 02
www.canon.de
Stand: September 2009

Presented by
BizCard 5

OmniPage 4 SE